

FDV-dokumentasjon

kjøkken
bad
garderobe



DESIGN
K J Ø K K E N

Juni 2008

Vedlagt følger FDV-dokumentasjon for produkter levert av Designkjøkken

Prosjektnavn:

Forhandler:

Saksbehandler:

Ordrenr./identifikasjon:

Andre varer levert til dette prosjektet:

Beslag:

Vasker:

Hvitevarer:

Diverse:

Dato/sign:

Produktfakta

For våre råvarer og ferdigvare produkter

SKROG, kjøkken og bad

Melaminbelagte sponplater til skrog/dekksider/sokler og foringer

16mm sponkjerne belagt med melamin i utførelsene hvit, bjørk, eik eller kirsebær.

Kantet med 0,5mm forkantlist.

I tillegg leveres også hvite skrog med 0,5mm kantlist i ulike tre imitasjoner.

Våre belagte sponplateskrog er klassifisert i Klasse M1 av The Building Information Foundation RTS.

Skrog til baderom

16mm fuktbestandig sponkjerne belagt med melamin i utførelsene hvit, bjørk, og kirsebær.

Kantet med 0,5mm forkantlist.

Møbelskrog/dekksider/sokler og foringer i mdf og finert utførelse

Skrog/dekksider/sokler og foringer i MDF

16mm høytrykkslaminert MDF som er fuktbestandig. Det benyttes en plate med tetthet 800kg/m² som er E1 klassifisert.

Males 5 strøk med vannbasert eller syreherdet industrimaling tilsvarende NCS farger.

Synlig side og kant i A/A kvalitet, bakside eller ikke synlig side i A/B kval.

Enten med en av våre 5 standardfarger eller med valgfri NCS farge.

Skrog/dekksider/sokler og foringer i finer

16mm sponkjerne belagt med ulike finerer, bjørk, eik, ask, valnøtt, bøk, wenge og sebrano.

Kantlist i 0,6mm finer.

Standard med finer på begge sider enten som A/A kval (der begge sider blir synlig), eller som A/B kvalitet der kun ene side er synlig. Kantet på alle sider uten bakside mot rygg.

Finer leveres som standard lakkert, vokset, beiset, eller malt.

Gesims og lyslister

Melamin

16mm sponkjerne belagt med melamin og kantet alle synlige sider. Ingen profil.

MDF

20mm høytrykkslaminert MDF som er fuktbestandig. Malt 5 strøk i en av våre std. farger eller valgfri NCS farge.

Heltre

19-21mm heltre enten lakkert, vokset, beiset eller i malt utførelse.

Mekaniske deler

Hengsler

Vi leverer skjulte hengsler produsert i helmetall.

Disse kan justeres i alle 3 retninger og kan åpnes 107 grader. Det kan også leveres hengsel med 170 graders åpningsvinkel. Hengslene leveres standard med innebygget lukkemekanisme. Mot pristillegg kan det monteres demping på hengsel med påklipset brakett.

Hengslene er produsert ved en av Europas største og mest anerkjente beslags-Produsenter (Blum) og har bestått de hardeste kvalitets- og slitastjester. Hengslene har såkalt snap-on-funksjon. Dørene frigjøres fra skapet uten noen form for skruing, kun med ett enkelt håndtrykk.

Skuffer

Stålskuff Metabox eller Impaz

Stålskuffer med sider og bakstykke av epoxy-lakkerte stålplater, med 16mm melaminbelagt bunn. Førings Skinner i epoxy-lakkert stål med trinser. Stålskuffer med 283mm eller 355mm høye fronter forsynes i tillegg med justerbare rhelingstenger over skuffesidene.

Stålskuff Tandembox eller Trio

Skuffer med sider og bakstykke av epoxy-lakkerte stålplater og med 16mm melaminbelagte sponplater som bunn. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene. Skuffene har hel-uttrekk. Skuffer med fronter 283mm eller 355mm har justerbare Rhelingstenger over skuffesidene. Alle Tandembox eller Trio skuffene leveres Med dempefunksjon.

Sokkelbein

Sokkelfot 150mm. Brukes ved standard benkehøyde 900mm. Justerbar -10/+20mm. Leveres i sort hardplast. Medfølger klips for påmontering av sokkel.

Sokkelfot 100mm. Brukes ved benkehøyde 850mm. Justerbar -10/+20mm. Leveres i sort hardplast. Medfølger klips for påmontering av sokkel.

Sokkelbein i metall. Leveres i høyde 100-150-250mm. Justerbar +/-10mm. Beregnet for bruk der bein blir synlige, eller på våtrom der sokler vil bli fuktskadet.

Knotter og bøyer

Vi leveres ett bredt utvalg av knotter og bøyer. Disse bestilles separat. Valgfri montering av disse. Mal kan mot forespørsel leveres der borehull/plassering er klart på forhånd.

Benkeplater

Høytrykkslaminerte plater

Leveres som standard i 29mm tykkelse med rett eller postform kant.

Høytrykkslaminatet er limt på sponplate.

Kan også leveres med heltre forkantlist i 5-12-15 og 17mm tykkelse.

Det må benyttes godkjente fugemasser/vannfast lim ved hjørne eller skjøte fusing.

Heltre benkeplater

Leveres i 30-40-50mm tykkelse. Enten som A/A kval, kun helstav eller som A/B kval, med skjøt i lengderetning av stav. Rett kant eller R3-R8 radie.

Kan leveres ubehandlet eller som vokset 2 strøk over/under.

For etterbehandling, se egen montering og vedlikeholdsveiledning.

Stenplater

Leveres i 30-40-50mm tykkelse. Leveres alltid ferdig bearbeidet og med alle hull og gjennomføringer gjort fra fabrikk. Armert forsterkning rundt hull er standard.

Leveres polert og oljet. Se egen vedlikeholdspakke for etterbehandling.

Standard mål

Som standard leveres alle skrog i bredder fra 200 til 1000mm.

Høyde benkeskap er 716mm.

Høyde overskap er, lav 574mm, medium 716mm og fullhøyde 900mm.

Høyskap tilpasses de ulike høyder på overskap.

Dybde benkeskap er 565mm.

Dybde overskap er 305mm.

Andre mål på høyde/bredde og dybde er mulig mot pristillegg.

Kubbemål (mål fra gulv)

Benkeskap: fra 850mm og nedover

Overskap: fra 1400mm og oppover (gjelder alle overskaphøyder)

Lave overskap: fra 1950 og nedover

Medium overskap: fra 2120 og nedover

Fullhøyde overskap: fra 2300 og nedover

Vi anbefaler en kubbing med min.bredde 98mm og tykkelse 36mm.

Leveringsstandard

Alle skrog leveres ferdig sammensatt og skuffeseksjoner er montert med skuffer i og fronter påsatt.

Dekksider leveres ferdig kappet. Lyslister og sokler leveres i fallende lengder. Benkeplater er levert ferdig kappet og kantet. Hjørner er frest med uttak for innsp.beslag.

Innredning

Alle våre innredninger kan leveres med ulike tilbehør. Eks. gryterister, trådkurver, karusell, strykebrett, mix.master beslag, avfallssorterer, bakker, håndkleholder o.s.v. Dette kan også ettermonteres i våre skap.

Modelldører

Melamindører:

Modell Rimini: 16mm sponkjerne med melain i hvit, eik og valnøtt utførelse. Kantet med 2mm ABS kantlist

Malte MDF-dører:

Modeller:

Hanuri

Milano

Classic

Fasett

Herregård

Tenori A

19mm høytrykkslaminert MDF som er fuktbestandig. Det benyttes en plate med tetthet 800kg/m² som er E1 klassifisert.

Males 5 strøk med vannbasert eller syreherdet industrimaling tilsvarende NCS farger.

Synlig side og kant i A/A kvalitet, bakside eller ikke synlig side i A/B kval.

Enten med en av våre 5 standardfarger eller med valgfri NCS farge.

Heltre dører:

Modeller:

Napoli (finert sponplate med finert kantlist)

R3 slett dør (finert sponplate med 6mm heltre kantlist)

Venezia (Heltre ramme med finert speilfylling)

Firenze (Heltre ramme med heltre speil)

Priki (Heltre ramme med heltre speil)

Kaljaasi (Heltre ramme med heltre speil)

Verona (Heltre 3-sjiktlimt)

Ulappa (Heltre ramme med MDF-speil)

Dørene leveres enten lakkert, vokset, beiset eller malt.

Alle dører med heltre ramme/speil produseres av utsorterte råvarer av ypperste kvalitet. Lakk, beis og maling påføres vannbasert i flere strøk med sliping mellom alle strøk. Voks påføres med 2 strøk på begge sider.

Dørene har A/A kvalitet på forside og kanter. På bakside er det an A/B kvalitet.

Vedlikehold av våre Designkjøkken

Dører og skap:

Tørk av med en lett fuktig lofri klut. Tørk av med tørr klut til slutt.
Ved fjerning av flekker etc. Bruk mildt/nøytralt vaskemiddel uten slipemiddel.
Bruk lite vann og tørk umiddelbart bort overflødig vann.

Benkeplater i laminat:

Vaskes med lunket vann tilsatt vaskemiddel. Tørk av overflødig vann.
Unngå bruk av stive børster og skurepulver som riper overflaten.
Spesielle flekker fjernes med rengj.middel direkte på flekken med en fuktig klut.

Benkepalter i heltre og sten:

Bruk en lett fuktig klut som ikke loer til dagligrenhold. Bruk **IKKE** konsentrert
Vaskemiddel eller såpe. Bruk ikke vaskemiddel medslipemidler.

Platene må vedlikeholdes med anbefalt olje 1-2 ganger pr. år, eller hyppigere hvis
De eksponeres for daglig hardt bruk.
Vi anbefaler våre produsenters vedlikeholdspakker med rens, olje eller voks.

Skuffer/hengsler:

Vaskes med lett fuktig klut som ikke loer. Bevegelig deler kan smøres med silikonspray en
gang i året eller etter behov.

Oppvaskkummer i rustfritt stål:

Tilsett rengjøringsmiddel direkte på fuktig klut og gni om nødvendig. Skyll godt etterpå.
Bruk ikke skurepulver eller stålull, da dette vil lage riper i beslaget. Klor må ikke benyttes.

Garanti kjøkken

Garantibetingelser

Kjøpsloven har fastsatt hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter.
Loven slår fast at du kan reklamere på såkalte mangler i opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.
For å gi deg en sikkerhet utover kjøpslovens krav, gir Designkjøkken en 10 års garanti.

10-årsgarantien omfatter:

Alle kjøkkeninnredninger produsert etter 01.01.07.

Alle produksjonsfeil eller andre kjøpsrettslige mangler. Alle skader som oppstår ved normalt bruk.

Alle bevegelige deler, så som skuffer, skinner, hengsler, innredning og lignende.

10-årsgarantien omfatter ikke:

Skader som skyldes slurv, mangel på vedlikehold eller feilmontering.
Slitasje som kunne forventes ved normalt bruk.

OBS,OBS!!

For heltre/stenplater gjelder garanti i henhold til kjøpsloven. Dvs. 5 år.
Vi gir ingen garanti for overflatebehandling der kunde selv har utført dette.